



## Série CCP

Produit

Boîtiers d'alimentation  
12 et 24V

Description

Autonomie des systèmes  
basse tension

Champs  
d'applications

Caractéristiques modèles 12V	CCP 1	CCP 2	CCP 3	CCP 5
Tension d'alimentation	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Protection primaire	Fusible 160 mA	Fusible 315 mA	Fusible 500 mA	Fusible 630 mA
Témoin présence secteur	Vert en face avant	Vert en face avant	Vert en face avant	Vert en face avant
Tension de sortie	13,8 V cc à vide	13,8 V cc à vide	13,8 V cc à vide	13,8 V cc à vide
Courant disponible	1 A	2 A	3 A	5 A
Emplacement pour batterie	1 x 7Ah non fournie	1 x 7Ah non fournie	2 x 7Ah non fournies	2 x 7Ah non fournies
Protection sortie batterie	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA
Témoin de défaut batterie	Rouge en face avant	Rouge en face avant	Rouge en face avant	Rouge en face avant
Relais de défaut				1 x C.R.T.
Protection sortie utilisation	Fusible 1,6A	Fusible 2A	Fusible 3,15A	Fusible 5A
Hygrométrie	IP55	IP55	IP55	IP55
Poids	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg	6 kg
Dimensions (hxlxp)	250x220x80mm	250x220x80mm	250x220x80mm	330x330x80mm
Colorie et matière	Métallique blanc	Métallique blanc	Métallique blanc	Métallique blanc
Auto protection du boîtier	A l'ouverture	A l'ouverture	A l'ouverture	A l'ouverture

Caractéristiques modèles 24V	CCP 1-24	CCP 2-24	CCP 3-24	CCP 5-24
Tension d'alimentation	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Protection primaire	Fusible 160 mA	Fusible 315 mA	Fusible 500 mA	Fusible 630 mA
Témoin présence secteur	Vert en face avant	Vert en face avant	Vert en face avant	Vert en face avant
Tension de sortie	27,6 V cc à vide	27,6 V cc à vide	27,6 V cc à vide	27,6 V cc à vide
Courant disponible	1 A	2 A	3 A	5 A
Emplacement pour batterie	1 x 7Ah non fournie	1 x 7Ah non fournie	2 x 7Ah non fournies	2 x 7Ah non fournies
Protection sortie batterie	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA	Fusible 200 mA
Témoin de défaut batterie	Rouge en face avant	Rouge en face avant	Rouge en face avant	Rouge en face avant
Relais de défaut				1 x C.R.T.
Protection sortie utilisation	Fusible 1A	Fusible 2A	Fusible 3A	Fusible 5A
Hygrométrie	IP55	IP55	IP55	IP55
Poids	5,5 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg	6 Kg
Dimensions (hxlxp)	250x220x80 mm	250x220x80 mm	250x220x80 mm	330x330x80 mm
Coloris et matière	Métallique blanc	Métallique blanc	Métallique blanc	Métallique blanc
Auto protection du boîtier	A l'ouverture	A l'ouverture	A l'ouverture	A l'ouverture