

Produit

# CP100

SYSTEME  
AUTONOME

Description

Centrale autonome  
de contrôle d'accès  
pour 2 lecteurs



Champs  
d'applications

Contrôle d'accès  
Gestion de parking  
Gestion de SAS

| Caractéristiques                       | CP100   |
|--|---|
| Famille de produit                     | Centrale autonome   |
| Alimentation                           | 12-24 Volts continu secouru (à prévoir)   |
| Consommation                           | 200mA sans périphériques  |
| Interfaces relais intégrés             | - 3 relais CRT 5A programmables   |
| Entrées intégrées par porte            | - 1 entrée pour bouton poussoir de sortie<br>- 1 entrée pour contact magnétique de porte  |
| Interfaces lecteurs intégrés par porte | - 1 interface DATACLOCK ou WIEGAND 26 bit   |
| Interface bus vers autre CP100         | - 1 bus d'échange pour mise en configuration SAS<br>- Ou pour asservissement des lecteurs   |
| Interface RS232                        | - 1 pour impression fil de l'eau  |
| Programmation                          | Par clavier intégré avec afficheur cristaux liquides 2lignes 32 caractères  |
| Dimensions (hxlxp)                     | 175x200x40mm  |
| Poids                                  | 680 g   |
| Température de fonctionnement          | 0 +50°C   |
| Indice de protection                   | IP 54   |
| Montage                                | Intérieur   |
| Electronique                           | Embarquée   |
| Raccordement                           | Bornes à vis  |
| Autoprotection                         | Micro Switch à l'ouverture et à l'arrachement du boitier  |
| Boitier                                | ABS gris  |
| Fonctionnalités                        | - Jusqu'à 250 utilisateurs<br>- Enrôlement par les lecteurs de porte<br>- Gestion de 2 lecteurs par UC porte ENTRÉE/SORTIE ou 2 portes ENTREE<br>- Mise en réseau de 2 UC pour gestion de SAS 1 porte E/S ou 2 portes E/S<br>- Supervision de l'état de la porte sur 4 états<br>- Niveaux d'accès, Interdit, Contrôlé, Libre accès<br>- 8 groupes d'accès<br>- 8 plages horaires de 2 segments chacune<br>- 24 jours fériés<br>- Antipassback Hard ou Soft<br>- Compteur de présence<br>- Stockage des 1000 derniers événements |

## Lecteurs compatibles avec la centrale CP100

